

Fayencit® - Ölbinder WB



Allwetter - ÖLBINDEMittel

- Schwimmfähig, wasserabweisend, rutschfest
- Geeignet für Gewässer, feste Oberflächen und Straße
 - Ergiebig, 1kg bindet ca. 2,2 l Öl
- Kornverteilung: 0.25-1.0 mm
- Rieselfähig, sehr gut zu verarbeiten
- Das Original seit 30 Jahren
- DEKRA geprüft und zertifiziert Typ I, II, III R



Anzahl	Verpackungseinheit (VPE)	Menge pro VPE	Preis*/Sack
1 - 29	Sack	16 kg/65Liter	27,90 €
1 – 3	Paletten	30 Sack	24,40 €
ab 4	Paletten	30 Sack	21,50 €

*Preise: Inkl. Verpackung, zzgl. ges. MwSt., für Deutschland Lieferung: Frei Haus
Unter 500,- € Warenettowert: zusätzlich Frachtkosten.

FAYENCIT-Ölbinder WB

- Schwimmfähig
- Wasserabweisend
- Rieselfähig
- Rutschfest
- Ergiebig
- gut zu verarbeiten
- geringe Windverluste
- ständig lieferbar
- unbeschränkt lagerfähig
- sparsam im Verbrauch

Nicht erst bei Ölalarm, sondern schon vorher, sollte überall dort, wo Mineralöl transportiert, gelagert und verbraucht wird, vorsorglich FAYENCIT® Ölbindemittel WB ständig gelagert werden, damit im Bedarfsfall das Ölbindemittel sofort zur Verfügung steht, wie dies bei Ölwehren schon seit langem der Fall ist. FAYENCIT® Ölbindemittel WB ist unbeschränkte Zeit lagerfähig, sparsam im Verbrauch, hat geringfügige Windverluste und ist leicht zu entfernen. Einfach in der Anwendung, da zwei Eigenschaften vereint:

- im Wasser schwimmfähig
- auf Verkehrsflächen besonders rutschfest

NEU: Jetzt nochmals verbesserte Formel!

Allgemeine Angaben:

FAYENCIT® Ölbindemittel WB ist ein Trocken-Oelbinder mit saugfähigen Trägersubstanzen.

FAYENCIT® Ölbindemittel WB ist rieselfähig, auch bei bewegter Wasseroberfläche, verbrennbar mit geringem Aschegehalt.

Der Ölbinder ist umweltfreundlich und unschädlich für Mensch, Tier und Pflanze.

- 1 Kilogramm Fayencit® Ölbindemittel WB bindet ca. 2,2l Öl (Heizöl EL)
- 1 Liter Fayencit® Ölbindemittel WB bindet ca. 0,5l Öl
- 1 Sack Fayencit® Ölbindemittel WB bindet ca. 38l Öl.

Wirkungsweise:

Auf Wasseroberflächen wird das Mineralöl vom Wasser getrennt.

Im Erdreich wird eine unkontrollierbare Fortbewegung des Öles verhindert.

Auf festem Untergrund rutschfest, daher auch geeignet für Verkehrsflächen.

Anwendungsweise:

Zur Entfernung von Ölverschmutzungen auf Wasseroberflächen und in Kläranlagen wird das Ölbindemittel von Hand oder mit Spezialgeräten auf die Wasseroberfläche gestreut und anschließend mit einer Siebschaufel abgeschöpft oder maschinell abgesogen.

In fließenden Gewässern wird Fayencit® Ölbindemittel WB durch Ölsperren zum späteren Abschöpfen festgehalten.

Fayencit® Ölbindemittel WB steigt auch bei stark bewegten Gewässern in ölgesättigtem Zustand oder als Überschuss ohne Öl infolge der Schwimmfähigkeit wieder an die Oberfläche.

Anwendungsbereiche:

- Auf stehenden und fließenden Gewässern
- in Kläranlagen
- zur Reinigung von Öltanks
- bei Ölunfällen jeder Art
- in der Industrie, Werkstätten, Raffinerien, Flugplätzen und Straßen jeder Art

Lieferform:

- Kunststoffsäcke mit je 15 kg = 65l Inhalt
- Auf Einweg-Paletten mit je 30 Sack
- Kleinere Gebinde auf Anfrage!

Nägele Service GmbH

Gewerbestraße 40, 70565 Stuttgart

Telefon: 0711 / 781913 -01 Fax: -15

E-Mail: info@naegele-gmbh.de www.naegele-gmbh.de

