

Fayencit® - Ölbindemittel FT

(Diamix plus)



ÖLBINDEMittel - Granulat

- Rutschfest, sehr saugfähig, staubarm
- Geeignet für feste Oberflächen und Straße
- Ergiebig, 1kg bindet ca. 0,9 l Öl (Heizöl EL)
 - Kornverteilung: 0.5-1.8 mm
 - Rieselfähig, sehr gut zu verarbeiten
 - Das Original seit 30 Jahren
- DEKRA geprüft und zertifiziert als Typ III R (R), entspricht den Regularien der DWA (Früher LTWS)

Anzahl	Verpackungseinheit (VPE)	Menge pro VPE	Preis*/Sack
1 - 49	Sack	20 kg/45Liter	16,90 €
1 – 3	Paletten	50 Sack	14,50 €
ab 4	Paletten	50 Sack	12,90 €

*Preise: Inkl. Verpackung, zzgl. ges. MwSt., für Deutschland Lieferung: Frei Haus
Unter 500,- € Warenettowert: zusätzlich 50,- € Frachtkostenpauschale.

Fayencit® - Ölbindemittel FT (Diamix plus)

Allgemeine Angaben:

Ölspuren auf öffentlichen Verkehrswegen, hervorgerufen durch Undichtigkeiten an Fahrzeugen, bilden, besonders bei Regenwetter, eine tödliche Gefahr.

Auf ihre Beseitigung ist daher besonderer Wert zu legen, was in der überarbeiteten Fassung der "Richtlinien für Ölbinder" zum Ausdruck kommt.

Ölbinder, die nach dem Einsatz auf ölverunreinigten Verkehrsflächen wieder eine ausreichende Griffigkeit der Fahrbahn -insbesondere bei Nässe- gewährleisten, erhalten zur Typenbezeichnung die Zusatzbezeichnung "R". Diesen Anforderungen entspricht unser Ölbinder Fayencit FT.

Die Korngrößenverteilung unseres Ölbindemittels, ist mit 0,5 - 1,8 mm optimal gewählt. So ist eine optimale Saugleistung nebst Haltefähigkeit und minimaler Staubentwicklung gewährleistet.

1kg unseres Fayencit Ölbinders FT bindet 0,83l Öl.

Das Schüttgewicht beträgt 489g/l

Eigenschaften:

Die gering gehaltene Korngröße erhöht die Ölaufnahme, woraus die Wirtschaftlichkeit dieser Ölbinder-Type resultiert. Sie ist frei von schädlichen Stoffen. Wie eine Mikro-Untersuchung ergeben hat, befinden sich in FT keine krebserregenden Staubteile, da die Partikelchen keine nadelförmigen, sondern überwiegend kreisförmige Strukturen aufweisen. Außerdem zeichnet sich dieser Ölbinder-Typ durch hohe Rutschfestigkeit besonders aus.

Anwendungsbereiche:

Industriebereiche, Elektrizitäts-werke, Mineralölhandel, Tankstellen, Garagen, Werkstätten, Tankreinigungsbetriebe, Lack-und Farbenindustrie, chemische Industrie, Feuerwehren, Straßenmeistereien u.v.m.

Lieferform:

In stabilen Kunststoffsäcke mit je 20 kg = 45 l Inhalt, auf EURO-Tauschpalette mit je 50 Sack



Nägele Service GmbH

Gewerbestraße 40, 70565 Stuttgart

Tel. 0711 / 781913 -01 Fax 0711 / 781913 -15

www.naegele-gmbh.de info@naegele-gmbh.de