



Trebon 2

Enzymhaltiger Waschkraftverstärker für stark verschmutzte Wäsche.

Trebon 2 TM D 25/08

Eigenschaften

- Extrem ausgeprägtes Öl- und Fettemulgiervermögen.
- Hohe Wirksamkeit gegen spezielle Ölverschmutzungen (Silikonöle, Weißöle, Mineralöle) in den Bereichen Berufskleidung, OP-Textilien, besonders geeignet für den Lebensmittelbereich.
- TREBON 2 ist auf den Temperaturbereich 30-60 °C optimiert.
- Sehr gute Wirkung gegen eiweißhaltige Verschmutzung.
- Ausgezeichnetes Pigmentdispergiervermögen.
- Vielseitiger Einsatz als Waschkraftverstärker, Fettlösendes Neutralwaschmittel, Schnellnetzer in Waschstraßen.
- Problemlos pumpfähig.
- Gegen Wasserhärte unempfindlich.
- Ideal für Buntwäsche 40/60 °C.

Chemisch-physikalische Daten

Konsistenz	Klare, farblose Flüssigkeit
Dichte	1,0 g/ml
Viskosität	130 mPas
Flammpunkt	> 100 °C
pH-Wert	7,3 (1 %ige Lösung)

Anwendung

Einsatzbereich	Verschmutzung	ml/kg	T [°C]
Vorwäsche	Mineralöl/Pigmente	20	60-75
Waschkraftverstärker	Öle/Fette/Eiweiße	6-10	30-75
Neutralwaschmittel	Fette/Pigmente/Eiweiße	5-10	kalt-60
Schnellnetzer		1-2	kalt

* Zur Vorwäsche von Berufskleidung aus Baumwolle und Mischgewebe Einsatz in Verbindung mit DERVAL POWER, DERVAL SOLO, DERVAL ALKA, TREBON SI oder TREBON BASIS.

Lagerung und Versand

Nicht unter 0 °C lagern.

Produkt, das während des Transportes Frost ausgesetzt war, muss vor der Anwendung auf mindestens 10 °C erwärmt werden.

Ist das Produkt kälter, als 10 °C, ist eine einwandfreie Funktion von Dosiergeräten nicht gewährleistet.

Standardverpackungen	Versandeinheit/Palette
24 kg Plastikkanister	36
40 kg Plastikkanister	16
200 kg Plastikfass	2